



Oprawy hermetyczne LED PILA



Korzyści

- Solidna oprawa
- Dostępność w trzech rozmiarach
- Wspiera oszczędzanie energii

80	35.000 h	220-240 Vac	II	IP65	IK08	TW
CRI			Klasa ochrony	Klasa szczelności	Klasa odporności mechanicznej	Dostępne okablowanie przelotowe

Typ produktu

	Moc oprawy (W)	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)	Współczynnik mocy	Częstotliwość napięcia	EAN1	12NC	
PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	18	4000	2000	> 0.9	50-60Hz	8719514964907	911401813685	
PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	36	4000	4000	> 0.9	50-60Hz	8719514964914	911401813785	
PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	53	4000	6000	> 0.9	50-60Hz	8719514964921	911401813885	
PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC	18	4000	2000	> 0.9	50-60Hz	8719514964938	911401813985	TW
PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	36	4000	4000	> 0.9	50-60Hz	8719514964945	911401814085	TW
PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	53	4000	6000	> 0.9	50-60Hz	8719514964952	911401814185	TW

