



PILA Panel

PILA RC007B LED32S/840 PSU I W60L60 OC

3200 lm, 88 lm/W, 4000 K, 36

Profesjonalne oprawy oświetleniowe Pila to seria produktów, która oferuje niezawodne oprawy LED - wyprodukowane w oparciu o przetestowane laboratoryjnie komponenty. Energooszczędne oprawy z intuicyjną, bezpieczną instalacją i użytkowaniem. Właściwy wybór dla każdej instalacji. Panele LED PILA zapewniają oszczędności energii i są dostępne w dwóch różnych rozmiarach.

Dane produktu

Informacje ogólne

Zasilacz w zestawie	Tak
Urządzenie zabezpieczające	-

Dane techniczne oświetlenia

Strumień świetlny	3200 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	88 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

Obsługa i elektryczność

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość zasilania	50 lub 60 Hz
Pobór mocy	36
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9

Kąt wiązki źródła światła	90 °
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła 90°
Ujednolicona ocena ośnienia CEN	19

Oznakowanie CE	Tak
Znak ENEC	Nie
Okres gwarancji	2 lata
Zgodność z dyrektywą RoHS UE	Tak

Początkowa wydajność (zgodność z IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	-
Początkowa chromatyczność	(0.382;0.38) SDCM≤5
Tolerancja Poboru mocy	+/-10%

PILA Panel

Połączenie	Terminal 3-biegunowy
Kable	Bez wtyczki 3-biegunowej

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +35°C
-----------------------------	-------------------

Sterowanie i przyciemnianie

Możliwość przyciemniania	Nie
Sterowniki/zasilacz/transfomator	Zasilacz (wł./wyt.)
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie
Standard DALI	-

Mechanika i obudowa

Materiał obudowy	Stal
Materiał reflektora	Akrylowe
Materiał optyki	Polistyren
Materiał klosza	Polistyren
Materiał mocujący	-
Kolor obudowy	Biel
Wykończenie klosza optycznego	Soczewka mikropryzmatyczna
Całkowita długość	62,5 cm
Całkowita szerokość	4,3 cm
Całkowita wysokość	67,5 cm
Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	62,5 x 4,3 x 67,5 cm

Certyfikacja

Stopień Szczelności	IP20
Kod ochrony przed uderzeniami mechanicznymi	IK02
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonym drutem	Temp, 650°C, czas 30 s

Wydajność w czasie (zgodność z IEC)

Wskaźnik awaryjności przy średnim użytkowaniu 50000 h	-
Utrzymanie strumienia świetlnego przy średnim okresie użytkowania*	35000 h

Warunki stosowania

Temperatura otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do przełączania losowego	Nie dotyczy

Dane produktu

Nazwa zamawianego produktu	PILA RC007B LED32S/840 PSU I W60L60 OC
Pełna nazwa produktu	PILA RC007B LED32S/840 PSU I W60L60 OC
Pełny kod produktu	911401856982
Material Nr. (12NC)	911401856982
Liczba szt. w opakowaniu	1
Masa netto (sztuka)	1,7 kg
EAN/UPC - Produkt/Pudełko	8719514531833
Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym	4
EAN/UPC - Case	8719514531840

Instrukcja instalacji (kliknij)

