



Master LEDtube U0 Mains T5

Master LEDtube UO Mains T5

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia T5

Philips MASTER LEDtube UO Mains T5 integruje źródło światła LED w formie tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja tworzy idealnie jednolity wygląd, którego nie można odróżnić od tradycyjnych świetlówek. Philips MASTER LEDtube UO Mains T5 to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy mają większe wymagania dotyczące oświetlenia i chcą zmaksymalizować wartość przez cały okres użytkowania.

Pełna oszczędność energii i wysoka trwałość skutkują atrakcyjnymi czasami zwrotu i korzyściami z całkowitego kosztu posiadania.

Zalety produktu

- Umożliwia bezpośrednie podłączenie do sieci zasilającej w celu dodatkowej oszczędności energii i uniknięcia konserwacji statecznika
- Niższe koszty konserwacji dzięki 2-3 razy wyższej trwałości niż zwykłe świetlówki

Cechy

- Wysoka skuteczność świetlna do 155 lm/W
- Szeroki kąt rozsyłu światła 200° - dla równomiernego rozsyłu światła
- Wysoka trwałość 50 000 godzin



3000 / 4000 / 6500



50 000 godz.



200
GLASS



80
CRI



Zastosowanie

- Przemysł
- Magazyny



Master LEDtube UO Mains T5

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia T5

Philips MASTER LEDtube UO Mains T5 integruje źródło światła LED w formie tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja tworzy idealnie jednolity wygląd, którego nie można odróżnić od tradycyjnych świetlówek. Philips MASTER LEDtube UO Mains T5 to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy mają większe wymagania dotyczące oświetlenia i chcą zmaksymalizować wartość przez cały okres użytkowania.

Pełna oszczędność energii i wysoka trwałość skutkują atrakcyjnymi czasami zwrotu i korzyściami z całkowitego kosztu posiadania.

12nc	Opis produktu	Typ źródła światła	Trzonek	Moc lampy (W) deklarowana	Moc zastępowana (W)	CCT (K)	Rozbieżność rozsyłu (stopnie)	Strumień świetlny (lm)	Trwałość (godz.)	Etykieta EEI	Ra	Cykle łączeniowe (liczba)	Napięcie (V)	Przyciemnianie	Częstotliwość (Hz)	Wymiary (wysokość / całkowita długość mm)	Wymiary (szerokość / średnica mm)
929002474802	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	T5 - Mains	G5	36	80	3000	200	5200	50000	A++	80	200000	220-240	Brak	50/60	1463	19
929002474902	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	T5 - Mains	G5	36	80	4000	200	5600	50000	A++	80	200000	220-240	Brak	50/60	1463	19
929002475002	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	T5 - Mains	G5	36	80	6500	200	5600	50000	A++	80	200000	220-240	Brak	50/60	1463	19

Signify