

Naświetlacze LED

Małe moce, temperatura barwowa 3000 K

**PILA BVP008 10W
3000 K**



**PILA BVP008 20W
3000 K**



**PILA BVP008 50W
3000 K**



Typ źródła światła	Naświetlacz LED	Naświetlacz LED	Naświetlacz LED
Strumień świetlny [lm]	900	1800	4500
Moc LED [W]	10	20	50
Temperatura barwowa [K]	3000	3000	3000
Zintegrowany kabel połączeniowy	Tak	Tak	Tak
Czujnik ruchu	Nie	Nie	Nie
Stopień ochrony	IP65 / IK06	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Współczynnik mocy	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Klasa ochronności	I	I	I
Materiał obudowy	Szkło / Aluminium	Szkło / Aluminium	Szkło / Aluminium
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
EAN1	87195145329499	87195145329399	87195145329199
12NC	911401820583	911401821583	911401824583

Naświetlacze LED

Małe moce, temperatura barwowa 4000 K

**PILA BVP008 10W
4000K**



**PILA BVP008 20W
4000K**



**PILA BVP008 50W
4000K**



Typ źródła światła	Naświetlacz LED	Naświetlacz LED	Naświetlacz LED
Strumień świetlny [lm]	950	1900	4750
Moc LED [W]	10	20	50
Temperatura barwowa [K]	4000	4000	4000
Zintegrowany kabel połączeniowy	tak	tak	tak
Czujnik ruchu	Nie	Nie	Nie
Stopień ochrony	IP65 / IK06	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Współczynnik mocy	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Klasa ochronności	I	I	I
Materiał obudowy	Szkło / Aluminium	Szkło / Aluminium	Szkło / Aluminium
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
EAN1	87195145329599	87195145329499	87195145329399
12NC	911401824583	911401826583	911401828583

Naświetlacze LED

80
CRI



35 000h 220-240 Vac



Duże moce, temperatura barwowa 4000 K

PILA BVP008 100W
4000K

PILA BVP008 200W
4000K



Typ źródła światła	Naświetlacz LED	Naświetlacz LED
Strumień świetlny [lm]	9500	19000
Moc LED [W]	100	200
Temperatura barwowa [K]	4000	4000
Zintegrowany kabel połączeniowy	Tak	Tak
Czujnik ruchu	Nie	Nie
Stopień ochrony	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Współczynnik mocy	> 0.9	> 0.9
Klasa ochronności	I	I
Materiał obudowy	Szkło / Aluminium	Szkło / Aluminium
Kolor	Czarny	Czarny
EAN1	87195145329499	87195145329399
12NC	911401826583	911401828583

Naświetlacze LED

Małe moce z czujnikiem ruchu

**PILA BVP008 20W
4000K MDU**

**PILA BVP008 50W
4000K MDU**



Typ źródła światła	Naświetlacz LED	Naświetlacz LED
Strumień świetlny [lm]	1900	4750
Moc LED [W]	20	50
Temperatura barwowa [K]	4000	4000
Zintegrowany kabel połączeniowy	Tak	Tak
Czujnik ruchu	Tak*	Tak*
Stopień ochrony	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Współczynnik mocy	> 0.9	> 0.9
Klasa ochronności	I	I
Materiał obudowy	Szkło / Aluminium	Szkło / Aluminium
Kolor	Czarny	Czarny
EAN1	87195145329199	87195145329799
12NC	911401874983	911401875583

* - czujnik podczerwieni (PIR) z regulacją pola detekcji, czasu podtrzymania i natężenia oświetlenia światła dziennego