

Downlight LED

80
CRI



15 000h



bez opcji ściemniania

Oprawa typu Downlight do wbudowania w systemie sufitu podwieszanego. Charakteryzuje się niską wysokością obudowy oraz równomiernym rozsyłem światła.

**PILA DN020B LED13/830
14W D150 RD EU**



**PILA DN020B LED13/840
14W D150 RD EU**



Typ źródła światła	Oprawa downlight LED	Oprawa downlight LED
Strumień świetlny [lm]	1300	1300
Moc LED [W]	14	14
Temperatura barwowa [K]	4000	4000
CRI	80	80
Trwałość [h]	15 000	15 000
Stopień ochrony	IP20	IP20
Klasa ochronności	II	II
Materiał obudowy	Poliwęglan PC	Poliwęglan PC
Kolor	Biały	Biały
EAN1	929002668382	929002668482
12NC	8727900967845	8727900967869
Zasilanie [V]	230	230

Downlight LED

80
CRI



15 000h



bez opcji ściemniania

Oprawa typu Downlight do wbudowania w systemie sufitu podwieszanego. Charakteryzuje się niską wysokością obudowy oraz równomiernym rozsyłem światła.

**PILA DN020B LED22/830
22.5W D200 RD EU**

**PILA DN020B LED22/840
22.5W D200 RD EU**



Typ źródła światła	Oprawa downlight LED	Oprawa downlight LED
Strumień świetlny [lm]	2200	2200
Moc LED [W]	22.5	22.5
Temperatura barwowa [K]	3000	4000
CRI	80	80
Trwałość [h]	15 000	15 000
Stopień ochrony	IP20	IP20
Klasa ochronności	II	II
Materiał obudowy	Poliwęglan PC	Poliwęglan PC
Kolor	Biały	Biały
EAN1	929002668682	929002668782
12NC	8727900967883	8727900967906
Zasilanie [V]	230	230