

UNI Bollard

Funckjonalne słupki oświetleniowe



Zastosowanie:

Oprawa oświetleniowa UNIBollard jest przeznaczona do miejsc publicznych, takich jak parki, otoczenie budynków, tereny zewnętrzne czy tereny osiedlowe; pozwala lepiej oświetlić przestrzeń wieczorem, zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Jest również częścią małej architektury, a jej uniwersalna forma podnosi walory estetyczne otoczenia.

Korzyści:

- Wysoka trwałość użytkowa - do 50 000 h
- Złącze IP67 zapewniające proste połączenie i niezawodność
- Odporność na czynniki środowiskowe

Najważniejsze cechy:

- Dostępne 3 wysokości: 45, 60 i 120 cm
- Strumień świetlny 760 lm, moc 15 W
- Wersje 3000 i 4000 K
- 1 optyka obrotowo-symetryczna
- CRI 80



Typ	Ø, mm		H, mm
	Top	Podstawa	
BCP310	120	160	450
BCP311	120	160	600
BCP312	120	160	1200

Specyfikacja techniczna



50 000 h



IP65



IK06

12NC	Opis produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	CCT [K]	Wysokość [cm]
911401901254	BCP310 G2 LED 30K 220-240V H45 15W	15	760	3000	45
911401901255	BCP310 G2 LED 40K 220-240V H45 15W	15	760	4000	45
911401901256	BCP311 G2 LED 30K 220-240V H60 15W	15	760	3000	60
911401901257	BCP311 G2 LED 40K 220-240V H60 15W	15	760	4000	60
911401901258	BCP312 G2 LED 30K 220-240V H120 15W	15	760	3000	120
911401901259	BCP312 G2 LED 40K 220-240V H120 15W	15	760	4000	120