

## UNI Bollard

### Funcjonalne słupki oświetleniowe



#### Zastosowanie:

Oprawa oświetleniowa UNIBollard jest przeznaczona do miejsc publicznych, takich jak parki, otoczenie budynków, tereny zewnętrzne czy tereny osiedlowe; pozwala lepiej oświetlić przestrzeń wieczorem, zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Jest również częścią małej architektury, a jej uniwersalna forma podnosi walory estetyczne otoczenia.

#### Korzyści:

- Wysoka trwałość użytkowa - do 50 000 h
- Złącze IP67 zapewniające proste połączenie i niezawodność
- Odporność na czynniki środowiskowe

#### Najważniejsze cechy:

- Dostępne 3 wysokości: 30, 60 i 120 cm
- Strumień świetlny 760 lm, moc 15 W
- Wersje 3000 i 4000 K
- 1 optyka obrotowo-symetryczna
- CRI 80



Typ	Ø, mm		H, mm
	Top	Podstawa	
BCP310	120	160	300
BCP311	120	160	600
BCP312	120	160	1200

## Specyfikacja techniczna



12NC	Opis produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	CCT [K]	Wysokość [cm]
911401755262	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	15	760	3000	30
824110185731	BCP310 LED760/NW 15W 100-240V Cyl BK	15	760	4000	30
911401755272	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	15	760	3000	60
824110182241	BCP311 LED760/NW 15W 100-240V Cyl BK	15	760	4000	60
911401755282	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	15	760	3000	120
824110187151	BCP312 LED760/NW 15W 100-240V Cyl BK	15	760	4000	120