

UNIn-ground

Oprawy wbudowane w ziemię



Zastosowanie:

Rodzina produktów UNIn-ground obejmuje oprawy o różnych mocach, kątach rozsyłu światła. Kompaktowa i solidna konstrukcja w nierdzewnej obudowie z odlewanego aluminium oraz z wodoszczelnymi złączami IP67, zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Wodoszczelne złącze ułatwia także instalację. Oprócz wysokiej jakości białego i kolorowego światła, dostępne są także wersje RGBW z wbudowanym dekoderym DMX512.

Korzyści:

- Komfortowa obsługa i instalacja
- Wysoka trwałość użytkowa - do 50 000 h
- Solidna konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach
- Gwarancja na 5 lat

Najważniejsze cechy:

- Występuje w 4 rozmiarach, średnice od 12 do 23 cm
- Strumień świetlny od 300 do 2600 lm
- Wersje 3000 K i 4000 K (RGBW)
- Optyki 20° i 45° (10°, 30° i 60° na zapytanie)
- Wersje o różnej mocy: od 6 W do 36 W
- Kompaktowa konstrukcja i niewielka głębokość wbudowania
- Oprawy przeszły test obciążenia statycznego 2 t oraz test antykorozyjny SST 500 h
- Temperatura pracy: od -40°C do +50°C



Typ	Ø, mm	H, mm
BBP341	120	145
BBP342	140	150
BBP343	180	175
BBP344	230	190

Specyfikacja techniczna



EAN	12NC	Opis produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	CCT [K]	Optyka [stopnie]
8721103300225	911401900472	BBP341 G2 D120 30K 110-240V 20 6W	6	300	3000	20
8721103300249	911401900474	BBP341 G2 D120 40K 110-240V 20 6W	6	300	4000	20
8721103300263	911401900476	BBP342 G2 D140 30K 110-240V 20 12W	12	840	3000	20
8721103300287	911401900478	BBP342 G2 D140 40K 110-240V 20 12W	12	840	4000	20
8721103300300	911401900480	BBP343 G2 D180 30K 110-240V 20 18W	18	1300	3000	20
8721103300324	911401900482	BBP343 G2 D180 40K 110-240V 20 18W	18	1300	4000	20
8721103300423	911401900492	BBP344 G2 D230 30K 110-240V 20 36W	36	1300	3000	20
8721103300447	911401900494	BBP344 G2 D230 40K 110-240V 20 36W	36	1300	4000	20
8720169769502	824110150702	BBP342 G2 D140 30K 110-240V 45 12W	12	2600	3000	45
8720169769519	824110150712	BBP342 G2 D140 40K 110-240V 45 12W	12	2600	4000	45
8720169769526	824110150722	BBP343 G2 D180 30K 110-240V 45 18W	18	2600	3000	45
8720169769533	824110150732	BBP343 G2 D180 40K 110-240V 45 18W	18	2600	4000	45
8720169769588	824110150742	BBP344 G2 D230 30K 110-240V 45 36W	36	2600	3000	45
8720169769595	824110150752	BBP344 G2 D230 40K 110-240V 45 36W	36	2600	4000	45
8721103300409	911401900490	BBP343 G2 D180 RGB40K 24V DMX 20 18W	18	400	RGBW	20
8721103300522	911401900502	BBP344 G2 D230 RGB40K 24V DMX 20 36W	36	1200	RGBW	20