



# PILA Floodlight

## PILA BVP008 200W 4000K

9500 lm, 95 lm/W, 4000 K, 200 W

Profesjonalne oprawy oświetleniowe Pila to seria produktów, która oferuje niezawodne oprawy LED - wyprodukowane w oparciu o przetestowane laboratoryjnie komponenty. Energooszczędne oprawy z intuicyjną, bezpieczną instalacją i użytkowaniem. Właściwy wybór dla każdej instalacji. Solidne oprawy zapewniające niezawodną jakość i oszczędność energii

### Dane produktu

#### Informacje ogólne

Zasilacz w zestawie	Tak
Urządzenie zabezpieczające	-

#### Dane techniczne oświetlenia

Strumień świetlny	9500 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	95 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

#### Obsługa i elektryczność

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość zasilania	50 lub 60 Hz
Pobór mocy	200 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9

Kąt wiązki źródła światła	-
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-
Ujednolicona ocena ośnienia CEN	N/A

Oznakowanie CE	Tak
Znak ENEC	Nie
Okres gwarancji	2 lata
Zgodność z dyrektywą RoHS UE	Tak

#### Początkowa wydajność (zgodność z IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	-
Początkowa chromaticzność	(0.380, 0.380) SDCM <lt>6
Tolerancja Poboru mocy	+/-10%

PILA Floodlight

Połączenie	Kable przyłączeniowe
Kable	0,6 m bez wtyczki
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -40°C do +50°C
Sterowanie i przyciemnianie	
Możliwość przyciemniania	Nie
Sterowniki/zasilacz/transfomator	Zasilacz (wł./wyt.)
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie
Standard DALI	-

Mechanika i obudowa

Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	Szyba
Materiał klosza	Szyba hartowana
Materiał mocujący	Stal
Kolor obudowy	Czarny
Wykończenie klosza optycznego	Przezroczyste
Całkowita długość	46,2 cm
Całkowita szerokość	36 cm
Całkowita wysokość	4,3 cm
Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	46,2 x 36 x 4,3 cm

Certyfikacja

Stopień Szczelności	IP65
Kod ochrony przed uderzeniami mechanicznymi	
	IK06
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonym drutem	-

Instrukcja instalacji ( kliknij)



Wydajność w czasie (zgodność z IEC)

Wskaźnik awaryjności przy średnim użytkowaniu 50000 h	-
Utrzymanie strumienia świetlnego przy L70B50 35000 h średnim okresie użytkowania*	

Warunki stosowania

Temperatura otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do przełączania losowego	Nie dotyczy

Dane produktu

Nazwa zamawianego produktu	PILA BVP008 200W 4000K
Pełna nazwa produktu	
	PILA BVP008 200W 4000K
Pełny kod produktu	911401828583
Material Nr. (12NC)	911401828583
Liczba szt. w opakowaniu	1
Masa netto (sztuka)	3,1 kg
EAN/UPC - Produkt/Pudełko	8719514532939
Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym	6
EAN/UPC - Case	8719514533059