



# PILA Ceiling

## PILA Ceiling RD LED10W 840 IP44

1100 lm, 110 lm/W, 4000K, 10 W

Profesjonalne oprawy oświetleniowe Pila to seria produktów, która oferuje niezawodne oprawy LED - wyprodukowane w oparciu o przetestowane laboratoryjnie komponenty. Energooszczędne oprawy z intuicyjną, bezpieczną instalacją i użytkowaniem. Właściwy wybór dla każdej instalacji.

Oprawy sufitowe Pila nadają się do zastosowań łazienkowych. Efektywne źródło światła - powyżej 100lm/W - możliwe obniżenie rachunków za energię,

### Dane produktu

<b>Informacje ogólne</b>	
Zasilacz w zestawie	Tak
Urządzenie zabezpieczające	-

<b>Dane techniczne oświetlenia</b>	
Strumień świetlny	1100 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

<b>Obsługa i elektryczność</b>	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość zasilania	50 lub 60 Hz
Pobór mocy	10 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9

Kąt wiązki źródła światła	-
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-
Ujednolicona ocena ośnienia CEN	N/A

Oznakowanie CE	Tak
Znak ENEC	Nie
Okres gwarancji	2 lata
Zgodność z dyrektywą RoHS UE	Tak

<b>Początkowa wydajność (zgodność z IEC)</b>	
Tolerancja strumienia świetlnego	-
Początkowa chromaticzność	-
Tolerancja Poboru mocy	+/-10%

PILA Ceiling

Połączenie	-
Kable	-
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
Sterowanie i przyciemnianie	
Możliwość przyciemniania	Nie
Sterowniki/zasilacz/transfomator	Zasilacz (wł./wyt.)
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie
Standard DALI	-

Mechanika i obudowa

Materiał obudowy	Poliwęglan
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	-
Materiał klosza	-
Materiał mocujący	-
Kolor obudowy	Biały
Wykończenie klosza optycznego	-
Całkowita długość	6,2 cm
Całkowita szerokość	28,2 cm
Całkowita wysokość	28,2 cm
Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	6,2 x 28,2 x 28,2 cm

Certyfikacja

Stopień Szczelności	IP20/44
Kod ochrony przed uderzeniami mechanicznymi	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonym drutem	-

Instrukcja instalacji ( kliknij)



Wydajność w czasie (zgodność z IEC)

Wskaźnik awaryjności przy średnim użytkowaniu 50000 h	-
Utrzymanie strumienia świetlnego przy L70B50 20000 h średnim okresie użytkowania*	

Warunki stosowania

Temperatura otoczenia Tq	25°C
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do przełączania losowego	Nie dotyczy

Dane produktu

Nazwa zamawianego produktu	PILA Ceiling RD LED10W 840 IP44
Pełna nazwa produktu	
	PILA Ceiling RD LED10W 840 IP44
Pełny kod produktu	929004100823
Material Nr. (12NC)	929004100823
Liczba szt. w opakowaniu	1
Masa netto (sztuka)	0,21 kg
EAN/UPC - Produkt/Pudełko	8727900974355
Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym	12
EAN/UPC - Case	8727900974362