



PILA Downlight

PILA DN020B LED12/840 13W D150 RD EU

1200 lm, 92 lm/W, 4000 K, 13 W

Profesjonalne oprawy oświetleniowe Pila to seria produktów, która oferuje niezawodne oprawy LED - wyprodukowane w oparciu o przetestowane laboratoryjnie komponenty. Energooszczędne oprawy z intuicyjną, bezpieczną instalacją i użytkowaniem. Właściwy wybór dla każdej instalacji. Nowa architektura z lepszą równomiernością rozsyłu światła i kompaktową konstrukcją - tylko 35 mm wysokości.

Dane produktu

Informacje ogólne

Zasilacz w zestawie	Tak
Urządzenie zabezpieczające	-

Dane techniczne oświetlenia

Strumień świetlny	1200 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

Obsługa i elektryczność

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość zasilania	50 lub 60 Hz
Pobór mocy	13 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.51

Kąt wiązki źródła światła	-
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Optyka matowa dekoracyjna
Ujednolicona ocena ośnienia CEN	N/A

Oznakowanie CE	Tak
Znak ENEC	Nie
Okres gwarancji	2 lata
Zgodność z dyrektywą RoHS UE	Tak

Początkowa wydajność (zgodność z IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	-
Początkowa chromaticzność	-
Tolerancja Poboru mocy	+/-10%

PILA Downlight

Połączenie	Kable przyłączeniowe
Kable	Bez wtyczki 2-biegunowej

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Sterowanie i przyciemnianie

Możliwość przyciemniania	Nie
Sterowniki/zasilacz/transfomator	Zasilacz (wł./wyt.)
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie
Standard DALI	-

Mechanika i obudowa

Materiał obudowy	Plastik
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza	poliwęglan
Materiał mocujący	Stal
Kolor obudowy	Biel
Wykończenie klosza optycznego	Opalizowany
Całkowita długość	4,2 cm
Całkowita szerokość	16,6 cm
Całkowita wysokość	16,6 cm
Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	4,2 x 16,6 x 16,6 cm

Certyfikacja

Stopień Szczelności	IP20
Kod ochrony przed uderzeniami mechanicznymi	IK03
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonym drutem	Temp, 650°C, czas 30 s

Wydajność w czasie (zgodność z IEC)

Wskaźnik awaryjności przy średnim użytkowaniu 50000 h	-
Utrzymanie strumienia świetlnego przy średnim okresie użytkowania*	L70B50 20000 h

Warunki stosowania

Temperatura otoczenia Tq	25°C
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do przełączania losowego	Nie dotyczy

Dane produktu

Nazwa zamawianego produktu	PILA DN020B LED12/840 13W D150 RD EU
Pełna nazwa produktu	PILA DN020B LED12/840 13W D150 RD EU
Pełny kod produktu	929003279982
Material Nr. (12NC)	929003279982
Liczba szt. w opakowaniu	1
Masa netto (sztuka)	0,117 kg
EAN/UPC - Produkt/Pudełko	8727900974430
Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym	30
EAN/UPC - Case	8727900974447

Instrukcja instalacji (kliknij)

