



PILA Highbay

PILA BY007P LED150S/840 PSU WB

15000 lm, 100 lm/W, 4000 K, 150 W

Profesjonalne oprawy oświetleniowe Pila to seria produktów, która oferuje niezawodne oprawy LED - wyprodukowane w oparciu o przetestowane laboratoryjnie komponenty. Energooszczędne oprawy z intuicyjną, bezpieczną instalacją i użytkowaniem. Właściwy wybór dla każdej instalacji.

Oprawy oświetleniowe LED PILA typu High-Bay zapewniają oszczędność energii i sprawdzają się doskonale w szerokiej gamie aplikacji.

Dane produktu

Informacje ogólne

Zasilacz w zestawie	Tak
Urządzenie zabezpieczające	-

Dane techniczne oświetlenia

Strumień świetlny	15000 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

Obsługa i elektryczność

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość zasilania	50 lub 60 Hz
Pobór mocy	150 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.95

Kąt wiązki źródła światła	110 °
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Szeroki rozsył światła
Ujednolicona ocena ośnienia CEN	N/A

Oznakowanie CE	Tak
Znak ENEC	Nie
Okres gwarancji	2 lata
Zgodność z dyrektywą RoHS UE	Tak

Początkowa wydajność (zgodność z IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	-
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM≤6
Tolerancja Poboru mocy	+/-10%

PILA Highbay

Połączenie	Złącza zewnętrzna
Kable	0,3 m bez wtyczki

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +45°C
-----------------------------	-------------------

Sterowanie i przyciemnianie

Możliwość przyciemniania	Nie
Sterowniki/zasilacz/transfomator	Zasilacz (wł./wyt.)
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie
Standard DALI	-

Mechanika i obudowa

Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza	Szyba
Materiał mocujący	-
Kolor obudowy	Czarny
Wykończenie klosza optycznego	Przezroczyste
Całkowita długość	29,7 cm
Całkowita szerokość	29,7 cm
Całkowita wysokość	8, 1 cm
Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	29,7 x 29,7 x 8,1 cm

Certyfikacja

Stopień Szczelności	IP65
Kod ochrony przed uderzeniami mechanicznymi	IK06
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonym drutem	Temp, 650°C, czas 30 s

Instrukcja instalacji (kliknij)



Wydajność w czasie (zgodność z IEC)

Wskaźnik awaryjności przy średnim użytkowaniu 50000 h	-
Utrzymanie strumienia świetlnego przy średnim okresie użytkowania*	L65 50000 h

Warunki stosowania

Temperatura otoczenia Tq	35 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Nadaje się do przełączania losowego	Nie dotyczy

Dane produktu

Nazwa zamawianego produktu	PILA BY007P LED150S/840 PSU WB
Pełna nazwa produktu	PILA BY007P LED150S/840 PSU WB
Pełny kod produktu	911401846282
Material Nr. (12NC)	911401846282
Liczba szt. w opakowaniu	1
Masa netto (sztuka)	1,63 kg
EAN/UPC - Produkt/Pudełko	8719514528260
Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym	1
EAN/UPC - Case	8719514528260