

PHILIPS

LED lighting



Przegląd opraw oświetleniowych natynkowych i zwieszanych Philips LED



CoreLine FastSet

Philips CoreLine FastSet to energooszczędna oprawa zawieszana LED. Dzięki technologii All-in dostępna jest regulacja temperatury barwowej i poziomu strumienia świetlnego. Montaż jest szybki i elastyczny z możliwością instalacji na ścianie, suficie lub na wspornikach. Stopień ochrony IP44/IK06 oraz zatrzaski zabezpieczające gwarantują odporność i bezpieczeństwo użytkowania. Opcje Interact Ready umożliwiają łączenie z zintegrowanym systemem oświetleniowym Signify Interact.



Korzyści

- Możliwość zastąpienia istniejącego oświetlenia na efektywny energetycznie LED
- Philips All-in: możliwość przełączania między różnymi strumieniami świetlnymi i temperaturami barwowymi
- Łatwa instalacja dzięki простemu okablowaniu przelotowemu (TW) i trzem opcjom wprowadzania kabli

Właściwości

- Skuteczność świetlna do 154 lm/W
- Strumień świetlny do 6000 lm
- Temperatura barwowa do 4000 K
- Trwałość 50 000 h (L80); gwarancja 5 lat
- Temperatura barwowa: 3000 K lub 4000 K
- Łatwa instalacja dzięki простemu okablowaniu przelotowemu i trzem opcjom wejść przewodów
- Stopień ochrony IP20/44 i odporność na uderzenia IK06
- Dostępne wersje włącz/wyłącz, DALI i Interact
- Dostępne akcesoria do montażu podwieszanego
- Możliwość łączenia w linie - akcesorium w zestawie

Zastosowanie

- Biura
- Garaże
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej
- Placówki medyczne



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Opis produktu	12NC	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	Ściemnialne	DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN	TW
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602	911401841385	1 700; 1 900; 2 200; 2 600	20; 17; 14; 12	3 000; 4 000	Nie	602 x 163 x 67	8720169510234	Tak
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	911401841485	3 000; 3 450; 4 100; 4 800	34; 30; 25; 20	3 000; 4 000	Nie	1160 x 163 x 67	8720169510241	Tak
SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	911401841585	3 700; 4 250; 5 100; 6 000	43; 36; 30; 25	3 000; 4 000	Nie	1440 x 163 x 67	8720169510258	Tak
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160	911401841185	4 800	34	4 000	Nie	1160 x 163 x 67	8720169510210	Tak
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440	911401841285	6 000	43	4 000	Nie	1440 x 163 x 67	8720169510227	Tak
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	911401803587	3 000; 4 800	34,5; 20,5	3 000; 4 000	Tak	1160 x 163 x 67	8720169750784	Tak
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	911401803687	3 700; 6 000	43,5; 25,5	3 000; 4 000	Tak	1440 x 163 x 67	8720169750791	Tak
SM155Z Suspension set CL fastset	911401856685	—	—	—	—	—	8720169513235	—

CoreLine Surface-mounted

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine Surface-mounted mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.



Korzyści

- Technologia All-in: umożliwia wybór do trzech strumieni świetlnych w jednej oprawie
- Prosta i szybka instalacja dzięki szybkozłączce
- Dostępna wersja UGR 19 zapewniająca niski stopień olśnienia

Właściwości

- Wysoki strumień świetlny do 6800 lm
- Temperatura barwowa do 4000 K
- Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- Temperatura barwowa: 3000 K lub 4000 K
- Stopień ochrony IP20 i odporność na uderzenia IK03
- Długa trwałość: 50 000 h przy L90 i 100 000 h przy L80; gwarancja 5 lat
- Wersje włącz/wyłącz (PSU), DALI (PSD) i Interact (WIA)
- Wersje przystosowane do wymagań biurowych (OC) i oświetlenia ogólnego (NOC)

Zastosowanie

- Biura
- Klasy szkolne
- Oświetlenie ogólne
- Korytarze i miejsca ogólnodostępne



Zintegrowany przełącznik strumienia świetlnego




Prosta instalacja / szybkozłączka



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Nazwa produktu	12NC	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	Ściemnialne	DL. X SZER. X WYS. [mm]	EAN	UGR
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	911401842487	3600; 4500; 6800	43,5; 22,5	4000	Tak / DALI	1570 x 200 x 53	8720169764576	19
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	911401841987	3600; 4500; 6000	38,5; 23	4000	Tak / DALI	1200 x 200 x 53	8720169764521	19
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	911401841787	3600; 4500; 6000	38,5; 23	4000	Nie	1200 x 200 x 53	8720169764507	19
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	911401841887	3400; 4300; 5700	38,5; 23	3000	Tak / DALI	1200 x 200 x 53	8720169764514	19
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	911401842387	3400; 4300; 6500	43,5; 22,5	3000	Nie	1570 x 200 x 53	8720169764569	19
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	911401841687	3600; 4500; 6000	38,5; 23	4000	Nie	1200 x 200 x 53	8720169764491	25
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	911401842287	3600; 4500; 6800	43,5; 22,5	4000	Nie	1570 x 200 x 53	8720169764552	19
SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	911401842587	3400; 4300; 6500	43,5; 22,5	3000	Tak / DALI	1570 x 200 x 53	8720169764583	19

Ledinaire Surface-mounted

Oprawy oświetleniowe z rodziny Philips Ledinaire to popularne, trwałe i energooszczędne oprawy LED o profesjonalnej jakości i atrakcyjnej cenie. Oprawy zwieszane SM060 sprawdzają się w oświetleniu biur, sal lekcyjnych, w przestrzeniach ogólnych czy ciągach komunikacyjnych.



Korzyści

- Energooszczędna, profesjonalna oprawa do zastosowania ogólnego
- Wersja do montażu nasufitowego
- Przyjemne, rozproszone światło
- Technologia All-in: do dwóch strumieni świetlnych w jednej oprawie

Właściwości

- Wysoki strumień świetlny do 4100 lm
- Skuteczność świetlna do 120 lm/W
- Temperatura barwowa 4000 K
- Trwałość 50 000 h (L80); gwarancja 5 lat
- Stopień ochrony IP20/40 i odporność na uderzenia IK03
- Rozmiar SM060: 20x120 cm; rozmiar SM065: 60x60 cm
- Opcja sterownika: PSU
- 4PK - opakowanie 4 w 1 w lepszej cenie

Zastosowanie

- Biura
- Klasy szkolne
- Oświetlenie ogólne
- Korytarze i miejsca ogólnodostępne



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać więcej informacji o produkcie



Zeskanuj lub kliknij, aby uzyskać instrukcje montażu



Opis produktu	12NC	Strumień świetlny (lm)	Moc (W)	CCT (K)	Ściemnialne	DŁ. X SZER. X WYS. [mm]	EAN	UGR
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	911401843787	3400; 4000	33; 28	4000	Nie	1200 x 200 x 53	8720169764750	25
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	911401843887	3400; 4000	33; 28	4000	Nie	1200 x 200 x 53	8720169764767	19
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	911401892185	4100	34	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736894	22
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	911401892285	4100	34	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736900	19
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	911401892385	4100	34	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736917	22
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	911401892085	4100	34	4000	Nie	595 x 595 x 40	8720169736887	19

Nowość: Philips Ledinaire All-in Wszystko, co musisz wziąć na kolejne zlecenie

Oprawy Philips Ledinaire All-in oferują do 3 temperatur barwowych i do 2 strumieni świetlnych w jednej oprawie. Montaż jest łatwy dzięki naszej sprawdzonej szybkozłączce. Ciesz się największą wygodą i elastycznością na miejscu za pomocą jednego przełącznika.



Oto jak to działa

- Wbudowany przełącznik umożliwia regulację strumienia świetlnego i/lub temperatury barwowej*
- Multi ColorTemp: Wybór jednej z kilku temperatur barwowych w jednym produkcie



Najważniejsze zalety

- Zmniejszone ryzyko wyboru niewłaściwej oprawy oświetleniowej. Wystarczy zmienić ustawienie na miejscu.
- Idealne do konserwacji: wybierz odpowiednie ustawienie na miejscu podczas wymiany opraw lub dostosuj po instalacji do preferencji klientów.
- Szybki montaż za pomocą szybkozłączek.
- Oprawy All-in spełniają nasze najwyższe standardy, aby zapewnić Ci spokój ducha. I zadowolonych klientów.

* W zależności od produktu.

Oprawa ścienna
Ledinaire All-in



Oprawa hermetyczna
Ledinaire waterproof All-in



Naświetlacz Ledinaire
floodlight All-in



Oprawa Ledinaire
highbay All-in



Panel Ledinaire All-in



Oprawa Ledinaire slim
downlight All-in



Oprawa Ledinaire
ClearAccent All-in



Oprawa Ledinaire
Surface-mounted All-in



Nowość: Philips CoreLine All-in Wszystko, czego potrzebujesz dla maksymalnej elastyczności instalacji

Oprawy CoreLine All-in integrują do 9 kodów w jednej oprawie, łącząc do 3 temperatur barwowych i 3 strumieni świetlnych. Ciesz się nieporównywalną elastycznością na miejscu – wystarczy jeden ruch przełącznika.



Oto jak to działa

- Wbudowany przełącznik umożliwia regulację strumienia świetlnego i/lub temperatury barwowej*
- Multi ColorTemp: 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/6500 K*
- Multi Lumen



Najważniejsze zalety

- Zmniejszone ryzyko wyboru niewłaściwej oprawy oświetleniowej. Wystarczy zmienić ustawienia na miejscu, aby dopasować je do wymagań.
- Szybki montaż za pomocą szybkozłączek.
- Idealny do konserwacji: Wybierz odpowiednie ustawienie na miejscu podczas wymiany opraw oświetleniowych lub dostosuj je po instalacji.
- Oprawy All-in spełniają nasze najwyższe standardy, aby zapewnić Ci spokój ducha. I zadowolonych klientów.

* W zależności od produktu.

Belka CoreLine
Batten All-in



Panel CoreLine
All-in



CoreLine do montażu
naściennego All-in



CoreLine Surface
Mounted All-in



CoreLine Recessed
All-in



Oprawa CoreLine typu
Slim Downlight



CoreLine
FastSet All-in



CoreLine Waterproof
All-in





© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Signify nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności lub kompletności zawartych tu informacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek działania podejmowane w oparciu o nie. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani nie są częścią żadnego kosztorysu czy umowy, chyba że Signify ustali inaczej. Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością firmy Signify Holding lub odpowiednich właścicieli.