



# Nowości Produktowe Q1 & Q2 2026



Signify Poland Sp. z o.o.  
Marzec 2026

# Nowości w źródłach światła LED Philips

Signify



MASTER Value All-in UO/HO Multi-  
lumen

MASTER Value All-in UO/HO Multi-lumen



Nasze najnowsze uzupełnienie rodziny Philips MASTER Value, **MASTER Value All-in LEDtubes**, integruje 2 różne strumienie świetlne w jednym źródle. Zapewnia niezrównaną elastyczność na miejscu – poprzez proste przełączenie – oraz łatwość użytkowania, jakiej można oczekiwać od Philips LEDtube. Wszystko to sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do każdego zastosowania – od nowych instalacji po prace modernizacyjne.

Korzyści

- Zamiennik dla istniejących lamp T8 na osprzęcie elektromagnetycznym lub 230V
- Ponad 50% oszczędności energii w porównaniu do świetlówek przy efektywności do 160 lm/W
- Możliwość zmiany strumienia świetlnego poprzez przełącznik na trzonku
- 5 lat gwarancji

Właściwości

- Kąt świecenia 190°
- 2-w-1 (dwa strumienie w jednej źródle)
- Trwałość do 75 000 h
- CRI >80
- Dostępne w klasach energetycznych C, D



| 12NC         | 12NC poprzednika           | Nazwa produktu                           | Typ | Trzonek | Materiał      | Napięcie elektr. (V) | Moc (W)   | Zastępuje źródło światła o mocy (W) | CCT (K) | Trwałość (godz.) | Ściemnialny | Kąt świecenia (°) | Strumień świetlny (lm) | CRI | Ilość przełączeń | EEL |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|---------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------|-------------------|------------------------|-----|------------------|-----|
| 929004356402 | 929002997602 /929002021402 | MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 | T8  | G13     | Frosted Glass | 220-240              | 13.1/15.5 | 36                                  | 3000    | 75000            | Non-Dim     | 190               | 2000/2300              | 80  | 200000           | D   |
| 929004356502 | 929002997702 /929002021502 | MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 | T8  | G13     | Frosted Glass | 220-240              | 13.1/15.5 | 36                                  | 4000    | 75000            | Non-Dim     | 190               | 2100/2500              | 80  | 200000           | C   |
| 929004356602 | 929002997802 /929002021602 | MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8 | T8  | G13     | Frosted Glass | 220-240              | 13.1/15.5 | 36                                  | 6500    | 75000            | Non-Dim     | 190               | 2100/2500              | 80  | 200000           | C   |
| 929004356702 | 929002997902 /929002021702 | MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8  | T8  | G13     | Frosted Glass | 220-240              | 19.3/23   | 58                                  | 3000    | 75000            | Non-Dim     | 190               | 2900/3400              | 80  | 200000           | D   |
| 929004356802 | 929002998002 /929002021802 | MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8  | T8  | G13     | Frosted Glass | 220-240              | 19.3/23   | 58                                  | 4000    | 75000            | Non-Dim     | 190               | 3100/3700              | 80  | 200000           | C   |
| 929004356902 | 929002998102 /929002021902 | MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8  | T8  | G13     | Frosted Glass | 220-240              | 19.3/23   | 58                                  | 6500    | 75000            | Non-Dim     | 190               | 3100/3700              | 80  | 200000           | C   |

Signify



CorePro All-in UO Multi-CCT

# CorePro All-in UO MultiCCT




Najnowsze uzupełnienie rodziny Philips CorePro, CorePro All-in LEDtubes, integruje 3 różne temperatury barwowe w jednym źródle LEDtube. Zapewnia elastyczną konfigurację na miejscu jednym przełącznikiem charakterystyczną dla Philips LEDtube.

## Korzyści

- Zamiennik dla istniejących lamp T8 na osprzęcie elektromagnetycznym lub 230V
- Około 50% oszczędności energii względem świetlówek, przy efektywności do 137 lm/W
- Możliwość zmiany temperatury barwowej poprzez przełącznik na trzonku
- 3 lata gwarancji

## Właściwości

- Kąt świecenia 240°
- 3 temperatury barwowe w jednym źródle
- Trwałość do 50 000 h
- CRI >80
- Dostępne w klasach D i E



| 12NC         | 12NC poprzednika                         | Nazwa produktu                          | Typ | Trzonek | Materiał      | Napięcie elektr. (V) | Moc (W) | Zastępuje źródło światła o mocy (W) | CCT (K)        | Trwałość (godz.) | Ściemnialny | Kąt świecenia (°) | Strumień świetlny (lm) | CRI | Ilość przełączeń | EEL |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---------|---------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------|-----|------------------|-----|
| 929004320402 | 929003158702 /929003577402               | CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8   | T8  | G13     | Frosted Glass | 220-240              | 7.7     | 18                                  | 3000/4000/6500 | 50000            | Non-Dim     | 240               | 850/900/900            | 80  | 200000           | E   |
| 929004320502 | 929003746102 /929003746202 /929003746302 | CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8 | T8  | G13     | Frosted Glass | 220-240              | 17.5    | 36                                  | 3000/4000/6500 | 50000            | Non-Dim     | 240               | 2250/2400/2400         | 80  | 200000           | D   |
| 929004320602 | 929003746402 /929003746502 /929003746602 | CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8 | T8  | G13     | Frosted Glass | 220-240              | 24.9    | 58                                  | 3000/4000/6500 | 50000            | Non-Dim     | 240               | 3320/3500/3500         | 80  | 200000           | D   |

Signify



Philips CorePro LED PLC 360D  
All-in Multi-CCT



# CorePro LED PLC 360D 3CCT HF/Mains – replacements for 13/18/26W lamps

**Philips CorePro LED PLC 360D All-in** – nasze pierwsze zamienniki PLC dedykowane do montażu poziomego i pionowego, z możliwością wyboru 3 temperatur barwowych poprzez przełącznik. Dzięki Philips All-in zawsze dobierzesz właściwy produkt.

## Korzyści

- Odpowiednie do montażu poziomego i pionowego (bez ciemnych obszarów przy montażu pionowym)
- Możliwość zmiany temperatury barwowej poprzez przełącznik na trzonku
- Współpracuje na osprzęcie HF, jak i 230V
- 3-letnia gwarancja

## Właściwości

- Kąt świecenia 360°
- 3 temperatury barwowe w jednym źródle
- Trwałość do 30 000 h
- CRI >80
- Dostępne w klasie energetycznej E



| 12NC         | Nazwa produktu                           | Typ  | Trzonek | Materiał      | Napięcie elektr. (V) | Moc (W) | Zastępuje źródło światła o mocy (W) | CCT (K)        | Trwałość (godz.) | Ściemnialny | Kąt świecenia (°) | Strumień świetlny (lm) | CRI | Ilość przełączy | EEL |
|--------------|------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------|-----|-----------------|-----|
| 929004432102 | CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 | PL-C | G24q-1  | Frosted Glass | 220-240              | 5.5     | 13                                  | 3000/4000/6500 | 30000            | Non-Dim     | 360               | 680/715/680            | 80  | 50000           | E   |
| 929004432202 | CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 | PL-C | G24q-2  | Frosted Glass | 220-240              | 6.5     | 18                                  | 3000/4000/6500 | 30000            | Non-Dim     | 360               | 806/845/806            | 80  | 50000           | E   |
| 929004432302 | CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 | PL-C | G24q-3  | Frosted Glass | 220-240              | 9.5     | 26                                  | 3000/4000/6500 | 30000            | Non-Dim     | 360               | 1150/1235/1150         | 80  | 50000           | E   |

**Nowości Philips Ledinaire**

Signify



# Philips Ledinaire Floodlights All-in White

# Philips Ledinaire Floodlights All-in White



- Kompaktowa i wytrzymała aluminiowa obudowa ze szklanym frontem
- Symetryczny rozsył światła
- Dla wszystkich wersji dostępne 3 temperatury barwowe przełączane z poziomu oprawy: 3000K (WW) / 4200K (NW) / 6500K (CW)
- Trwałość 50 000 h (L80)
- 1 lat gwarancji
- Skuteczność: 120 lm/W

|                      | BVP167<br>LED24/830_40_65<br>PSU 20W SWB WH | BVP167<br>LED36/830_40_65<br>PSU 30W SWB WH | BVP167<br>LED60/830_40_65<br>PSU 50W SWB WH | BVP169<br>LED120/830_40_65<br>PSU 100W SWB WH |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 12 NC                | 911401865988                                | 911401866088                                | 911401866188                                | 911401866288                                  |
| Strumień świetlny    | 2 400 lm                                    | 3 600 lm                                    | 6 000 lm                                    | 12 000 lm                                     |
| Moc                  | 20W                                         | 30W                                         | 50W                                         | 100W                                          |
| Skuteczność świetlna | 120lm/W                                     | 120lm/W                                     | 120lm/W                                     | 120lm/W                                       |
| Multi CCT            | 3000 K/4200K /6500 K                        | 3000 K/4200 K /6500 K                       | 3000 K/4200 K /6500 K                       | 3000 K/4200 K /6500 K                         |
| CRI                  | 80                                          | 80                                          | 80                                          | 80                                            |
| IP                   | IP65                                        | IP65                                        | IP65                                        | IP65                                          |
| IK                   | IK07                                        | IK07                                        | IK07                                        | IK08                                          |
| Rozsył światła       | SWB – Symetric                              | SWB – Symetric                              | SWB – Symetric                              | SWB – Symetric                                |

# Nowości Philips CoreLine

Signify



Philips CoreLine Waterproof  
Gen3

# Philips CoreLine Waterproof Gen3



## Korzyści:

- Wysokiej jakości światło w różnych zastosowaniach
- Szybki montaż dzięki pakowaniu one-bin
- Opcje połączeń kompatybilne z systemami sterowania
- Kompatybilność z DALI, Interact Ready oraz czujnikami
- Łatwo dostępne części zamienne

## Właściwości

- Wysoka jakość światła (CRI  $\geq 80$ , SDCM  $< 3$ ) z szeroką dystrybucją
- Wysoka efektywność: 160 lm/W (standard), 186–189 lm/W (UltraEfficient)
- Trwałość: 100 000 h (L80);
- 5 lat gwarancji
- Wysoka odporność IP66 / IK08
- All-in: do 8 strumieni i ustawień CCT w jednej oprawie
- Zmiana parametrów jednym przełącznikiem – pełna elastyczność instalacyjna
- Szybki montaż z wykorzystaniem click-fit




# Philips CoreLine Waterproof Gen3



## Szybka instalacja: Wszystko w jednym

- Dostarczane z kloszem wstępnie otwartym w celu przyspieszenia instalacji
- Długie suwaki i uchwyty sufitowe z zatrzaskami
- Opakowania wykonane w całości z kartonu – szybsze w utylizacji, przyjaźniejsze dla planety
- Akcesoria do montażu bez użycia śrub
- Standardowe akcesoria, takie jak przełączniki i wsporniki, są dołączone w celu przyspieszenia montażu.
- Nowa opcja: zewnętrzne wodoodporne złącze wtykowe (WEC)



# Philips CoreLine Waterproof Gen3

| Rodzaj produktu                      | Moc  | Strumień świetlny | Skuteczność | Temp. barwowa | UGR | CRI | Rodzaj złącza           | Ściem-<br>nialne | Interac-<br>t<br>Ready | EOC             |
|--------------------------------------|------|-------------------|-------------|---------------|-----|-----|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| CoreLine waterproof gen3             | W    | Lm                | Lm/W        | K             |     | Ra  |                         |                  |                        |                 |
| WT120C G3 20S/840 PSU L600           | 13.0 | 2000              | 154         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333305699 |
| WT120C G3 27S/840 PSU L1200          | 17.0 | 2700              | 159         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333306399 |
| WT120C G3 34S/840 PSU L1500          | 21.5 | 3400              | 158         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333307099 |
| WT120C G3 40S/840 PSU L1200          | 25.0 | 4000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333308799 |
| WT120C G3 60S/840 PSU L1500          | 37.5 | 6000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333309499 |
| WT120C G3 80S/840 PSU L1500          | 50.0 | 8000              | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333310099 |
| WT120C G3 40S/840 PSU L600           | 25.0 | 4000              | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333311799 |
| WT120C G3 60S/840 PSU L1200          | 37.5 | 6000              | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333312499 |
| WT120C G3 80S/840 PSU L1200          | 50.0 | 8000              | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333313199 |
| WT120C G3 100S/840 PSU L1500         | 62.5 | 10000             | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333314899 |
| WT120C G3 120S/840 PSU L1500         | 75.0 | 12000             | 160         | 4000          | 31  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333315599 |
| WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200      | 17.0 | 2700              | 159         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110335977300 |
| WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200      | 25.0 | 4000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110335978000 |
| WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500      | 21.5 | 3400              | 158         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110335979700 |
| WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500      | 37.5 | 6000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110335980300 |
| WT120C G3 20S/840 PSU L600           | 13.0 | 2000              | 154         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333305699 |
| WT120C G3 27S/840 PSU L1200          | 17.0 | 2700              | 159         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110333306399 |
| WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500      | 50.0 | 8000              | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | -                | -                      | 872110335981000 |
| WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200     | 25.0 | 4000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | WEC <sup>2</sup> 3-pole | -                | -                      | 872110333321699 |
| WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200 | 25.0 | 4000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | WEC <sup>2</sup> 3-pole | -                | -                      | 872110333322399 |



# Philips CoreLine Waterproof Gen3

| Rodzaj produktu                        | Moc  | Strumień świetlny | Skuteczność | Temp. barwowa | UGR | CRI | Rodzaj złącza           | Ściem-<br>nialne | EOC             |
|----------------------------------------|------|-------------------|-------------|---------------|-----|-----|-------------------------|------------------|-----------------|
| CoreLine waterproof gen3               | W    | Lm                | Lm/W        | K             |     | Ra  |                         |                  |                 |
| WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500       | 37.5 | 6000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | WEC <sup>2</sup> 3-pole | –                | 872110333323099 |
| WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500   | 37.5 | 6000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | WEC <sup>2</sup> 3-pole | –                | 872110333324799 |
| WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600      | 13.0 | 2000              | 154         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335982700 |
| WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200     | 17.0 | 2700              | 159         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335983400 |
| WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500     | 21.5 | 3400              | 158         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335984100 |
| WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200     | 25.0 | 4000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110333328599 |
| WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500     | 37.5 | 6000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110333329299 |
| WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500     | 50.0 | 8000              | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335985800 |
| WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 | 17.0 | 2700              | 159         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335986500 |
| WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 | 21.5 | 3400              | 158         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335987200 |
| WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 | 25.0 | 4000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335988900 |
| WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 | 37.5 | 6000              | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335989600 |
| WT120C G3 40S/840 PSD L600             | 25.0 | 4000              | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335990200 |
| WT120C G3 60S/840 PSD L1200            | 37.5 | 6000              | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110333336099 |
| WT120C G3 80S/840 PSD L1200            | 50.0 | 8000              | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335991900 |
| WT120C G3 120S/840 PSD L1500           | 75.0 | 12000             | 160         | 4000          | 31  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110335992600 |
| WT120C G3 80S/840 PSD L1500            | 50.0 | 8000              | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole          | Tak              | 872110333339199 |

# Philips CoreLine Waterproof Gen3

| Rodzaj produktu                                                                                                           | Moc                     | Strumień świetlny         | Skuteczność | Temp. barwowa | UGR | CRI | Rodzaj złącza  | Ściem- nialne | EOC             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----|-----|----------------|---------------|-----------------|
| CoreLine waterproof gen3                                                                                                  | W                       | Lm                        | Lm/W        | K             |     | Ra  |                |               |                 |
|  WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200     | 16.6/20.5/<br>24.5/28.5 | 2700/3300/<br>3900/4600   | 163/161     | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110333344599 |
|  WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500     | 21.5/26.5/<br>32/37.5   | 3500/4300/<br>5100/6000   | 162/159     | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110333345299 |
|  WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600      | 14.6/18/<br>21.5/25     | 2400/2900/<br>3500/4000   | 164/159     | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110333346999 |
|  WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500     | 28.5/35.5/<br>42.5/50   | 4600/5700/<br>6800/8000   | 162/160     | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110333347699 |
|  WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200 | 16.6/20.5/<br>24.5/28.5 | 2700/3300/<br>3900/4600   | 163/161     | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110333348399 |
|  WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 | 28.5/35.5/<br>42.5/50   | 4600/5700/<br>6800/8000   | 162/160     | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110333349099 |
|  WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500   | 43/53/<br>64/75         | 7000/8600/<br>10000/12000 | 163/160     | 4000          | 31  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110333350699 |
|  WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200           | 22.5                    | 4200                      | 187         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110335997100 |
|  WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500           | 32.0                    | 6000                      | 188         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110335998800 |
|  WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500          | 74.0                    | 14000                     | 189         | 4000          | 31  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110335999500 |
|  WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200          | 44.0                    | 8200                      | 186         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | Tak           | 872110339000400 |
|  WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500         | 44.0                    | 8200                      | 186         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | Tak           | 872110339001100 |
| WT121C G3 40S/840 PSU L1200                                                                                               | 25.0                    | 3800                      | 152         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110339002800 |
| WT121C G3 60S/840 PSU L1500                                                                                               | 37.5                    | 5800                      | 155         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | -             | 872110339003500 |

# Philips CoreLine Waterproof Gen3

| Rodzaj produktu                                                                                                             | Moc                     | Strumień świetlny                    | Skuteczność | Temp. barwowa | UGR | CRI | Rodzaj złącza  | Ściem- nialne | EOC             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-----|-----|----------------|---------------|-----------------|
| CoreLine waterproof gen3                                                                                                    | W                       | Lm                                   | Lm/W        | K             |     | Ra  |                |               |                 |
|  WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200       | 16.6/20.5/<br>24.5/28.5 | 2600/3200/<br>3700/4400              | 158/151     | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | –             | 872110339004200 |
|  WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500       | 21.5/26.5/<br>32/37.5   | 3300/4100/<br>4800/5800              | 155/150     | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | –             | 872110339005900 |
|  WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600    | 14.6/18/<br>21.5/25     | 2400/2900/<br>3500/4000              | 164/159     | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | –             | 872110339006600 |
| WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600                                                                                              | 25.0                    | 4000                                 | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | Tak           | 872110339007300 |
| WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200                                                                                             | 25.0                    | 4000                                 | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 7-pole | Tak           | 872110339008000 |
| WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200                                                                                             | 50.0                    | 8000                                 | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | Tak           | 872110339009700 |
| WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500                                                                                             | 37.5                    | 6000                                 | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 7-pole | Tak           | 872110339010300 |
| WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500                                                                                             | 50.0                    | 8000                                 | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 7-pole | Tak           | 872110339011000 |
|  WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200 | 16.6/20.5/<br>24.5/28.5 | 2700/3300/<br>3900/4600 <sup>3</sup> | 163/161     | 3000 / 4000   | 28  | >80 | Push-in 5-pole | –             | 872110333366799 |
|  WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500 | 21.5/26.5/<br>32/37.5   | 3500/4300/<br>5100/6000 <sup>3</sup> | 162/159     | 3000 / 4000   | 25  | >80 | Push-in 5-pole | –             | 872110333367499 |
|  WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200     | 16.6/20.5/<br>24.5/28.5 | 2600/3200/<br>3700/4400              | 156/154     | 3000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | –             | 872110339012700 |
|  WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500     | 21.5/26.5/<br>32/37.5   | 3400/4100/<br>5000/5800              | 157/155     | 3000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole | –             | 872110339013400 |

# Philips CoreLine Waterproof Gen3

| Rodzaj produktu                                                                                                       | Moc                     | Strumień świetlny       | Skuteczność | Temp. barwowa | UGR | CRI | Rodzaj złącza  | Ściemnialne | Interact Ready | EOC             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-----|-----|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| CoreLine waterproof gen3                                                                                              | W                       | Lm                      | Lm/W        | K             |     | Ra  |                |             |                |                 |
|  WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 | 16.6/20.5/<br>24.5/28.5 | 2700/3300/<br>3900/4600 | 163/161     | 6500          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | –           | –              | 872110339014100 |
|  WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 | 21.5/26.5/<br>32/37.5   | 3500/4300/<br>5100/6000 | 162/159     | 6500          | 25  | >80 | Push-in 5-pole | –           | –              | 872110339015800 |
| WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200                                                                                      | 25.0                    | 4000                    | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole | –           | –              | 872110339016500 |
| WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500                                                                                      | 37.5                    | 6000                    | 160         | 4000          | 25  | >80 | Push-in 5-pole | –           | –              | 872110339017200 |
|  WT120C G3 80S/840 WIA L1200          | 50.0                    | 8000                    | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | Tak         | Tak            | 872110335993300 |
|  WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200      | 50.0                    | 8000                    | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | Tak         | Tak            | 872110335994000 |
|  WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500      | 50.0                    | 8000                    | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | Tak         | Tak            | 872110335995700 |
|  WT120C G3 80S/840 WIA L1500          | 50.0                    | 8000                    | 160         | 4000          | 28  | >80 | Push-in 5-pole | Tak         | Tak            | 872110335996400 |

# Philips CoreLine Waterproof Gen3 - akcesoria

| 12NC         | Opis                        | EOC             |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 911401816587 | WT120Z TW-3X2.5-L600 10PCS  | 872016975515499 |
| 911401816687 | WT120Z TW-5X2.5-L600 10PCS  | 872016975516199 |
| 911401816787 | WT120Z TW-3X2.5-L1200 10PCS | 872016975517899 |
| 911401816887 | WT120Z TW-5X2.5-L1200 10PCS | 872016975518599 |
| 911401816987 | WT120Z TW-3X2.5-L1500 10PCS | 872016975519299 |
| 911401817087 | WT120Z TW-5X2.5-L1500 10PCS | 872016975520899 |
| 911401883288 | WT120Z TW-2X2.5-L1200 10PCS | 872110334908899 |
| 911401883388 | WT120Z TW-2X2.5-L1500 10PCS | 872110334909599 |



**3-pole version**



**5-pole version**



**2-pole version**

Signify



Philips CoreLine Tubular  
Waterproof Gen2

# Philips CoreLine Tubular Waterproof Gen2



## Łatwa instalacja

- Zewnętrzny konektor push-in
- Standardowe okablowanie przelotowe



- Elastyczne pozycjonowanie i regulacja kąta
- Szybki montaż



| Właściwość                  | Opis                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                     | L1200 (1310mm), L1500 (1610mm) / x75mm                                      |
| Strumień świetlny           | L1200: 5000lm<br>L1500: 3900lm, 7000lm                                      |
| Skuteczność świetlna        | 160lm/W                                                                     |
| CCT                         | 3000K / 4000 K                                                              |
| Trwałość                    | 100 000 h przy L80                                                          |
| Gwarancja                   | 5 lat                                                                       |
| Okablowanie przelotowe (TW) | Tak                                                                         |
| Materiał                    | PC / PMMA                                                                   |
| IP                          | PC: IP68 / IK10<br>PMMA: IP67/IP69K / IK06                                  |
| UGR                         | 25 < UGR < 28                                                               |
| Migotanie                   | SVM<1 / Pst <0.4                                                            |
| Sterownik                   | PSU/PSD/WIA                                                                 |
| Połączenie                  | Zewnętrzne push-in                                                          |
| Interact ready              | Tak > WIA                                                                   |
| Instalacja                  | Surface and suspended, zabezpieczenie Anti-vandal, montaż pionowy i poziomy |

# CoreLine Tubular Waterproof G2



## Wysokiej jakości i elastyczne oświetlenie

- 2 wersje: odporna na amoniak PMMA oraz poliwęglan (PC)
- Smukły i nowoczesny wygląd
- Wysoka odporność na wodę, kurz i uderzenia: IP67 / IP69K / IK06 (PMMA), IP69K / IK10 (PC)

## Szybka i elastyczna instalacja

- Montaż beznarzędziowy na sufitach i zawiesiach
- Obracane i regulowane uchwyty montażowe (stal nierdzewna 316)
- Przelotowe okablowanie z zewnętrznym złączem push-in

## Energooszczędność

- Efektywność do 160 lm/W
- Trwałość 100 000 h przy minimum 80% strumienia



# Philips CoreLine Waterproof Tubular Gen2



| Nazwa produktu                          | CRI | Power | Strumień | Skuteczność | Temperatura barwowa | IP                      | Ściemnialne | EOC             |
|-----------------------------------------|-----|-------|----------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
|                                         |     | W     | lm       | lm/W        | K                   |                         |             |                 |
| CoreLine Waterproof Tubular (PC)        |     |       |          |             |                     |                         |             |                 |
| WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200   | ≥80 | 31    | 4650     | 150         | 3000K               | IP68,<br>IP69K*<br>IK10 | nie         | 872110332984499 |
| WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500   | ≥80 | 44    | 6600     | 150         | 3000K               |                         | nie         | 872110332985199 |
| WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PC L1200   | ≥80 | 31    | 5000     | 161         | 4000K               |                         | nie         | 872110332980699 |
| WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500   | ≥80 | 43,5  | 7000     | 161         | 4000K               |                         | nie         | 872110332981399 |
| WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PC L1200   | ≥80 | 31    | 5000     | 161         | 4000K               |                         | DALI        | 872110332992999 |
| WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500   | ≥80 | 43,5  | 7000     | 161         | 4000K               |                         | DALI        | 872110332993699 |
| WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200   | ≥80 | 31    | 5000     | 161         | 4000K               |                         | Interact    | 872110332988299 |
| WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500   | ≥80 | 43,5  | 7000     | 161         | 4000K               |                         | Interact    | 872110332989999 |
| CoreLine Waterproof Tubular (PMMA)      |     |       |          |             |                     |                         |             |                 |
| WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 | ≥80 | 31    | 5000     | 161         | 4000K               | IP67,<br>IP69K*<br>IK10 | nie         | 872110332978399 |
| WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 | ≥80 | 26    | 3900     | 150         | 4000K               |                         | nie         | 872110332977699 |
| WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 | ≥80 | 43,5  | 7000     | 161         | 4000K               |                         | nie         | 872110332979099 |
| WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200 | ≥80 | 31    | 5000     | 161         | 4000K               |                         | DALI        | 872110332990599 |
| WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 | ≥80 | 43,5  | 7000     | 161         | 4000K               |                         | DALI        | 872110332991299 |
| WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 | ≥80 | 31    | 5000     | 161         | 4000K               |                         | Interact    | 872110332986899 |
| WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 | ≥80 | 43,5  | 7000     | 161         | 4000K               |                         | Interact    | 872110332987599 |
|                                         |     |       |          |             |                     |                         |             |                 |
| WT210Z G2 SW2                           |     |       |          |             |                     |                         |             | 872110332982099 |
| WT210Z G2 SC                            |     |       |          |             |                     |                         |             | 872110332983799 |

**Nowości Signify MyCreation**

©signify  
myCreation



GreenSpace Downlight Gen3

# GreenSpace Downlight Gen3

©signify  
myCreation

## Korzyści

- Niższe koszty eksploatacji i emisji CO<sub>2</sub> dzięki wysokiej wydajności do 162 lm/W
- Inwestycja otwarta na przyszłość dzięki ulepszonej, beznarzędziowej wymianie komponentów
- Wysoka klasa trwałości (100 tys. godzin), długa & stabilna praca oprawy
- Zmniejszenie odpadów – tworzywo z bio-recyklingu (obudowa oprawy, kołnierz) oraz konstrukcji oprawy gotowej do ponownego recyklingu,
- Radiatory oprawy produkowane z 55% materiałów pochodzących z recyklingu (aluminium),

## Zintegrowany z Interact Ready

- Dodatkowe oszczędności dzięki czujnikom światła dziennego i obecności
- Sufity wolne od dodatkowych urządzeń,
- Oszczędzaj czas i koszty instalacji na zewnętrzne czujniki
- Brak czujników zasilanych baterią brak wymiany baterii



# GreenSpace Downlight Gen3

©signify  
myCreation

## Dostosuj do swoich potrzeb

- Od toalet po atria, od 700 do 5000 lumenów,
- Popraw komfort i wydajność dzięki opcji Tunable White 2700K-6500K
- Paleta kolorów opraw dopasowanych do Twojego wnętrza
- Specjalne wersje z unikalną optyką i akcesoriami zewnętrznymi
- Łatwy montaż przy bogatej ofercie konektorów i akcesoriów

## Wiele optyk dla komfortu, atmosfery lub oświetlenia ogólnego

- Unikalne doświadczenia odbioru światła,
- 6 optyk
- Dla biur, centrów kulturalnych, kin, stref wspólnych,



Łatwa renowacja, jedno rozwiązanie dla wszetworówystkich



Zastosowania do wysokich sufitów



Bezproblemowa integracja systemów



pracowników i mieszkańców placówek



Ciepła atmosfera dla gości



Szeroki wybór konektorów i akcesoriów

©signify  
myCreation



Accent Track D90

# Projektor Accent Track D90

Signify  
myCreation

Projektory Accent Track D90 pozwalają odmienić powierzchnie handlowych dzięki nowoczesnej technologii, dopasowaniu do marki oraz energooszczędnym rozwiązaniom ze sterowaniem WIA. Zapewnia apetyczny wygląd produktów spożywczych, opcję nawigacji wewnętrznej oraz łatwą instalację i utrzymanie. Wykorzystuje materiały z recyklingu i komponenty przeznaczone do modernizacji, co wydłuża czas użytkowania.

## Oszczędzaj

- Wyższa skuteczność, zmniejszone zużycie energii elektrycznej,
- Najnowsza i trwała platforma,
- Kompatybilność z różnymi systemami sterowania – IA, WIA

## Używaj dłużej

- Serwisowalne i możliwe do modernizacji za pomocą standardowych narzędzi,
- Beznarzędziowy dostęp do optyki, przedniej szyby, modułu LED

## Zużywaj mniej

- Niższa emisja CO<sub>2</sub>,
- 65% PC z recyklingu lub bio-recyklingu,
- Radiator aluminiowy PCR z 85% z recyklingu,
- Ochrona zasobów świata



# Projektor Accent Track D90

signify  
myCreation



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strumień świetlny                 | 1900lm – 4900lm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temp. barwowa                     | 827,830, 840, PW930, PW940, PC930, PA927, Champagne, FreshMeat, Rose, Frost, PA927                                                                                                                                                                       |
| Zasilacz                          | PSU, DIA (DALI interact Dimming), WIA (Interact Wireless)                                                                                                                                                                                                |
| Montaż                            | PSU & WIA – 3C Track (Europe), DIA & DIA-VLC – 5C/DALI Track (Europe)                                                                                                                                                                                    |
| Temp. pracy                       | +10°C to +35°C                                                                                                                                                                                                                                           |
| Optyka                            | Plastic reflector Aluminium coated – NB 12°, MB 24°, WB 36°, VWB 60°, OVL-H, OVL-V<br>High reflective Aluminium Reflector – HNB 12°, HMB 24°, HWB 36°, HVWB 60°, HOVL-H, HOVL-V, HRCT<br>Fashion Proof Optics – FPO12, FPO18, FPO24, FPO28, FPO30, FPO36 |
| Akcesoria przeciwośnieniowe       | Honeycomb, Snoot, Barndoor                                                                                                                                                                                                                               |
| Ośłona optyczna                   | Flat Glass                                                                                                                                                                                                                                               |
| Możliwość regulacji               | Poziomo: 340° poziomo i pionowo: 90° (w dół) / 10° (w górę)                                                                                                                                                                                              |
| Trwałość                          | 100.000 godz. L80/B50 @ 25°C*                                                                                                                                                                                                                            |
| Obudowa i przedni pierścień Kolor | Biały (RAL9003), (RAL9004), szary (RAL9006) i pięć innych kolorów                                                                                                                                                                                        |
| Klasa ochrony                     | IP20, IK02                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oznaczenie / Certyfikacja         | CE, ENEC, RoHS                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary                           | Krótsza wersja: 90 * 126 mm<br>Wersja dłuższa: 90 * 149 mm                                                                                                                                                                                               |



signify

Zapraszamy do  
składania zamówień  
oraz do kontaktu  
z przedstawicielami  
handlowymi Signify.

# Partner Portal

Zachęcamy do odwiedzenia strony  
[PartnerPortal.pl](https://PartnerPortal.pl) oraz zapisów do newslettera  
PartnerPortal.

Dzięki temu, nie ominą Państwa najnowsze cenniki, nowości  
produktowe, promocje produktowe, czy najświeższe  
katalogi, broszury, artykuły i pliki e-commerce.

@signify

the meaning of light